

Der neue Doppelanschlussflansch für unser Komfortmodell LEX Plus 10 Connect. Einfach doppelt so stark.

Jetzt Weichwasserkräfte bündeln – mit unserem neuen Doppelanschlussflansch kein Problem! Zwei Weichwasseranlagen LEX Plus 10 Connect an den neuen Flansch anschließen und so die Kapazität verdoppeln. Den Doppelanschlussflansch gibt es in DN 32, DN 40 und DN 50.



Doppelanschlussflansch für LEX Plus 10 Connect

- Es können zwei handelsübliche LEX Plus 10 Connect Enthärtungsanlagen angeschlossen werden.
- Durch die Parallelschaltung mit dem Doppelanschlussflansch wird die Leistung/Kapazität verdoppelt.

Anschluss für zwei LEX Plus 10 Connect

Technische Daten LEX Plus 10 Connect (eine Anlage)

Betriebsdruck	min. 2 bar, max. 8 bar
Betriebstemperatur	min. 5 °C, max. 30 °C
Umgebungstemperatur	min. 5 °C, max. 40 °C
Medium	Trinkwasser
Stromversorgung	230V / 50 Hz / 6 W
Nennkapazität	22 m ³ x °dH
Nenndurchfluss DIN 14743	1,5 m ³ /h
DIN 19636 von 20 °dH mit 8 °dH	2,3 m ³ /h
Druckverlust bei Nenndurchfluss	1,0 bar
Schutzklasse	IP 54



Haustechnik mit System