

Großartige Lösung für große Aufgaben – SYR Dreifachenthärtungsanlage LEX T 1500 Connect: für jede Menge weiches Wasser.



WLAN-fähig

Dreifachenthärtungsanlage LEX T 1500 Connect



Funkgesteuerte Säulen-Kommunikation

- flexible Aufstellmöglichkeiten, kann verschiedenen Einbaumöglichkeiten angepasst werden
- hohe Weichwasserkapazität
- via WLAN über die SYR App steuerbar
- kontinuierliche Weichwasserversorgung für Mehrfamilienhäuser/Gewerbe
- individuelle Lösungen auch für Großanlagen
- Salzbehälter von Enthärtungsflaschen getrennt, ideal bei Wartungsarbeiten
- passt auf den SYR Universalfansch max

Kompaktes Design

Neue Steuereinheit

**Verkürzung der Regenerationszeit
um 40 Prozent**

**Optimierte Auswert-
und Statistikfunktion**

Technische Daten

Betriebsdruck	min. 2 bar, max. 8 bar			
Betriebstemperatur	min. 5 °C, max. 30 °C			
Medium	Trinkwasser			
Stromversorgung	6 W / 230V / 50 Hz			
	LEX T1	LEX T2	LEX T3	LEX T4
Durchflussleistung bei Δp 1,0 bar	5,6 m ³ /h	6 m ³ /h	10 m ³ /h	11 m ³ /h
Kapazität Austauschharz (in m ³)	80x°dH	120x°dH	240x°dH	360x°dH
Anschlussdimension	DN 32	DN 40	DN 50	DN 50

* kurzzeitiger Durchfluss, mit dem der Ionentauscher betrieben werden kann.
Der angegebene Nenndurchfluss kann sich bei hohen Wasserhärten verringern.

Werks-Nr.	LEX T1 (3 x 20 Liter)	1500.00.015
	LEX T2 (3 x 30 Liter)	1500.00.025
	LEX T3 (3 x 60 Liter)	1500.00.035
	LEX T4 (3 x 90 Liter)	1500.00.045



Haustechnik mit System