



SYR DOSIERPUMPE DOS 1400

**Feindosierte Minerallösungen schützen
das Leitungsnetz. Ganz natürlich.
Und perfekt abgestimmt.**



Haustechnik mit System



Die Versicherung gegen Rostschäden.

Korrosion und Kalk im Wasser und die leidvollen Konsequenzen: Lochfraß in den Rohren, beschädigte Haushaltsgeräte, verstopfte Leitungen, hoher Energieverbrauch, gesundheitliche Beschwerden. Das muss nicht sein: Mit der innovativen Dosierpumpe DOS 1400 hat SYR die wirksame Lösung. Mit ihrer elektronischen Feinsteuerung führt die DOS 1400 dem Wasser eine Mineralstoffkombination zu, die solche Probleme verhindert und den Wert Ihrer Installation auf lange Sicht erhält. So kann mit Mineralien gezielt die Härte des Wassers stabilisiert oder mit anderen Mineralien eine Schutzschicht in den Rohrleitungen aufgebaut werden, an der sich kein Rost ablagern kann – die Korrosion wird so gestoppt.

Die passenden SYR Mineralstoffe entsprechen der Trinkwasserverordnung und sind bedenkenlos einsetzbar. SYR bietet für jeden Installationstyp und für jede Wasserqualität die passenden Produkte an: Minerallösungen für Kupferrohrleitungen nach Enthärtungsanlagen, für verzinkte Rohrleitungen und aggressives Wasser mit 8,4 °dH (<1,5 Millimol), für verzinkte Rohrleitungen im Härtebereich 8,4 bis 14 °dH (1,5 bis 2,5 Millimol) sowie für Mischinstallationen jeweils nach Enthärtungsanlagen und zur Härtstabilisierung im Härtebereich über 14 °dH (> 2,5 Millimol).

Digital gesteuert und perfekt abgestimmt

Die digitale Funktionskontrolle sorgt dafür, dass die Dosierung genauestens an den individuellen Wasserverbrauch angepasst wird. Die SYR Dosierpumpe DOS 1400 lässt sich leicht montieren. Die Pumpe ist zur Sicherheit mit einem Trockenlaufschutz ausgestattet. Die verschiedenen Dosierlösungen gibt es in 6 und 25 Liter Gebinden. Sie sind separat zu bestellen.

Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter.

SYR DOSIERPUMPE DOS 1400

- verhindert Korrosions- und Kalksteinbildung
- kompakte Einheit von Pumpe und Flüssigkeitsbehälter
- Funktionskontrolle
- Dosierung passt sich präzise dem Wasserverbrauch an
- Trockenlaufschutz

Technische Daten

Nennweite	DN 20 - DN 32
Betriebsdruck	max. 10 bar
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Medium	Trinkwasser
Behältergröße	6 Liter oder 25 Liter
Durchflussleistung	4 m ³ /h bei Δp 0,8 bar
Dosiervolumen 6 Liter	48-80 m ³
Dosiervolumen 25 Liter	200-330 m ³
Schutzart	IP 41
Netzanschluss	220 V / 50 Hz
Werks-Nr.	1400.00.000



Armaturen
von SYR:
Qualität aus
Deutschland