



ABSICHERUNG HEIZUNGSANLAGEN

**Fest montiert, trotzdem flexibel:
Kessel-Sicherheits-Gruppe 1962 Flex.
Alles drin. Und ganz einfach installiert.**



Haustechnik mit System



SYR Qualität, auf die Verlass ist.

Alles, was Sie zur druckseitigen Absicherung einer Warmwasser-Heizungsanlage brauchen, in einer durchdachten Armatur: In die Kessel-Sicherheits-Gruppe 1962 Flex hat SYR ein Membran-Sicherheitsventil eingebaut, ein automatisches Entlüftungsventil und ein Manometer. Und das alles integriert in einer FCKW-freien Wärmedämmschale. Besonders durchdacht: Durch die Möglichkeit der Dreh- und Schwenkmontage können Sie die Kessel-Sicherheits-Gruppe 1962 Flex ganz einfach an die Installation anpassen.

Praktisch ist auch der automatische Schnellentlüfter, der die Heizungsanlage selbsttätig entlüftet. Der Schnellentlüfter kann ausgetauscht werden, ohne dass man die Anlage entleeren muss. Seitlich und gut ablesbar befindet sich das Manometer mit einem Skalenbereich von 0 bis 4 bar. Und das Membran-Sicherheitsventil lässt sich über den Drehgriff anlüften und bleibt - trotz fester Montage - drehbar.

Sämtliche Teile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt. Eben typisch SYR - deutsche Markenqualität, auf die Verlass ist.

KESSEL-SICHERHEITS-GRUPPE 1962 FLEX

- **komplette Sicherheit in einer Armatur**
- **einfache Installation**
- **Dreh- und Schwenkmontage**
- **Membran-Sicherheitsventil, drehbar**
- **automatischer Schnellentlüfter mit Absperrung**
- **Manometer mit rotem Stellzeiger 0 bis 4 bar**
- **hochwertige Materialien**

Technische Daten

Betriebstemperatur	-10 °C bis 120 °C
Ansprechdruck	2,5 oder 3 bar
Einbaulage	Hauptachse waagrecht, Eingangsstutzen unten
Manometeranschluss	G 1/4"
Medien	Wasser, neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten, Fluide der Gruppe 2
Bauteilprüfung	TÜV-SV-10-525-H-P-p
Werks-Nr.	1962 ...

Größe	Leistung	Bestell-Nr. 2,5 bar	Bestell-Nr. 3 bar
DN 15	50 kW	1962.15.022	1962.15.023
DN 20	50 kW	1962.20.022	1962.20.023
DN 20	100 kW	1962.20.024	1962.20.025
DN 25	50 kW	1962.25.022	1962.25.023
DN 25	100 kW	1962.25.024	1962.25.025



So sieht's aus: die KSG Flex in der praktischen Wärmedämmschale.

Die Kessel-Sicherheits-Gruppe 1962 Flex punktet mit flexiblem Einbau. Ist die KSG einmal fest montiert, bleibt sie trotzdem drehbar. Einfache Wartung garantiert!



Armaturen von SYR: Qualität aus Deutschland

